

Proyector para Entretenimiento en el Hogar Full HD 1080p

Entretenimiento en Pantalla Grande, Directamente en el Hogar

Pro8200



¿Le gusta que el cine en casa sea grande y llamativo? Este proyector se lo permite. El Pro8200 de ViewSonic®, que ofrece verdadera claridad HD, cuenta con características diseñadas para satisfacer a los entusiastas del cine en casa más exigentes. Se unen la brillantez y la alta relación de contraste para sorprender con imágenes vibrantes en una amplia gama de condiciones de iluminación, desde una sala de estar hasta un cine en casa completamente cubierto. La innovadora rueda de colores, más la tecnología BrilliantColor™ de siete segmentos proporcionan colores vivos e intensos que dan vida a su contenido de entretenimiento. Este proyector, que cuenta con múltiples opciones de conectividad y mucho más, es un complemento ideal para sacar el máximo provecho al placer de mirar deportes, películas, videos y juegos.

Características importantes:

Procesador de video de alto rendimiento PW980
Pixelworks® con procesamiento de color de 10 bits

La tecnología BrilliantColor™ proporciona una
calidad excepcional de visualización.

Dos entradas HDMI® 1.3 con HDCP y entrada de
videocomponente

Admite varios formatos de sincronización de video
desde SD (NTSC, PAL, SECAM) hasta Full HD 1080p.

Control completo RS232

Diseñado para:

Inicio

Proyector para Entretenimiento en el Hogar Full HD 1080p

Pro8200



Anillo de enfoque

Anillo de zoom

Panel de control

Distancia de proyección		Aspecto 4:3			
		Ancho		Dist. máx.	
Pies	Metros	Pulg.	Metros	Pulg.	Metros
4,92	1,5	47,8	1,22	31,8	0,81
5,90	1,8	57,4	1,49	38,1	0,97
6,56	2	63,7	1,62	42,4	1,08
9,84	3	95,8	2,44	63,7	1,61
16,40	5	159,5	4,05	106,0	2,69
32,80	10	319,0	8,11	212,1	5,39



Lentes de proyección

Sensor remoto IR
Botón de elevación rápida



Entradas RGB / Videocomponente

Alimentación de CA
Video de componentes

Audio RCA (I/D)

RS-232
Salida del monitor
Entradas de S-Video/Video
Puerto USB Tipo A (Servicio)
LAN
HDMI (x2)
Sensor remoto IR
Salida de 12 V CC
Entrada de micrófono
Ranura de bloqueo Kensington®

Especificaciones

PANTALLA		Tipo	Dispositivo digital de microespejos (DLP™) de 0,65"
		Resolución	1920 x 1080 (1080p)
		Lentes	Zoom óptico manual / Enfoque óptico manual 1.5x
		Trapezoidal	Corrección trapezoidal digital vertical: ± 20°
		Tamaño	30"-300"/0,76 m-7,6 m
		Distancia de alcance	3 ft-32,8 ft / 0,9 m-10 m
		Relación de alcance	1,4 - 2,14:1
		Lámpara	230 W
Vida útil de la lámpara (Normal/Modo ecológico)			4000/6000* horas
		Brillantez	2000 lúmenes
		Relación de contraste	4000:1 (dinámico)
		Proporción dimensional	16:10 (nativa), 4:3, 16:10, automática
		Gama de colores	70 % NTSC 1931 CIE
SEÑAL DE ENTRADA		Computadora y video	NTSC M (3,58 MHz), 4,43 MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM (B, D, G, K, L, L), SD 480i y 576i, ED 480p y 576p, HD 720p, 1080i y 1080p
		Frecuencia	Fh: 30-100KHz, Fv: 50-85Hz
COMPATIBILIDAD		PC	VGA hasta 1080p
		Mac®	Hasta 1080p
CONECTOR		Entrada RGB	Mini D-sub de 15 pines (x2)
		Salida RGB	Mini D-sub de 15 pines
		Entrada digital	HDMI 1.3 (x2)
		Componente	RCA (x3)
		Entrada compuesta	Conector RCA
		Entrada S-Video	Mini Din de 4 clavijas
		USB	Tipo A para actualización de firmware
		Entrada de audio	Conector mini de 3,5 mm (x2), RCA D/I (x1)
		Salida de audio	Mini conector de 3,5 mm
		Entrada de micrófono	Mini conector de 3,5 mm
		Control	RS232 (DB-9)
		Circ. de disparo de pantalla	Enchufe de 0,35 (12V/1A)
AUDIO		Altavoz	10 W (x2)
ALIMENTACIÓN		Voltaje	100-240 V CA (autoconmutador), 50/60 Hz (universal)
		Consumo	310 W (máx.) / <1 W (modo de espera)
CONTEOLES		Básicos	Encendido, botones trapezoidal/de flecha, izquierda/en blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de botones del panel, automático, modo/ingresar, fuente
		OSD	Imagen, Video/Audio, Configuración, Información, Opción (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO		Temperatura	0°C-40° C (32°F-104° F)
		Humedad	10 %-90% (sin condensación)
		Altura	0-6000 ft (1800 m), funciona hasta 10.000 ft (3048 m)
NIVEL DE RUIDO		Normal/Modo ecológico	33 dB/29 dB
DIMENSIONES (AN X AL X PRO)		Físicas	13,1 x 10,4 x 4,3 (in) / 332,7 x 264,2 x 110 (mm)
		Empaque	16,5 x 7,8 x 15,4 (in) / 414 x 198,5 x 389,89 (mm)
PESO		Neto	8,5 lb / 3,86kg
		Bruto	11,8 lb / 5,36kg
REGULACIONES			CB, RoHS, SVHC, WEEE, UL/cUL, FCC-B, ICES-004, TUV-S (Argentina), NOM, PSB, C-tick, KC, CE, GOST R, Hygienic, UKrSEPRO, CCC
GARANTÍA			Garantía limitada de 3 años para las piezas, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange® para el primer año.**

Accesorios opcionales

Lámpara de repuesto	RLC-061
Kit universal de montaje para techo	WMK-005
Puerta de enlace para presentación inalámbrica	Serie WPG
Estuche flexible para el proyector	PJ-Case-009
Express Exchange® extendido	PRJ-EE-08-03

¿Qué hay en la caja?

Proyector ViewSonic, cable de alimentación, cable VGA, cable HDMI, control remoto con baterías, tapa para la lente, Guía de inicio rápido, DVD del Asistente de ViewSonic (con la Guía para el usuario), estuche flexible para transporte.



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.



*Utilizar el modo ecológico de forma exclusiva puede prolongar la vida útil de la lámpara. **Para el servicio gratuito Express Exchange® por 1 año, el producto debe estar registrado. Los programas, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar según el país; comuníquese con su representante de ViewSonic para obtener más detalles. DLP® y el logotipo de DLP son marcas comerciales registradas de Texas Instruments y BrilliantColor™ es una marca comercial de Texas Instruments. HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2015 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [17643-00B-01/15]

www.viewsonic.com